



osmo®
...in form und farbe

2023

ANSTRICHSYSTEME

FARBEN UND
SCHUTZ FÜR INNEN



HOLZ, DAS HÄLT. In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT. Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor mehr als 40 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Anstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

HOLZ TRIFFT FARBE

DIE VERBINDUNG. Leidenschaft für Holz und Farbe mündet bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir einer der wenigen Hersteller, der seine Veredelungskette mit Anstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, auf die Sie sich verlassen können.

DAS IST OSMO



NATÜRLICH OSMO.
DENN ERFAHRUNG MACHT KLUG.

AUF DAUER SCHÖN DURCH NACHWACHSENDE ROHSTOFFE

Holz ist ein organischer Werkstoff. Seine Zellen können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Das Holz atmet. Um diese Fähigkeit zu erhalten, haben wir Anstriche entwickelt, die perfekt auf die besonderen Eigenschaften von Holz abgestimmt sind. Osmo Anstriche basieren auf natürlichen Ölen und Wachsen. Das Öl dringt in das Holz ein und schützt es von innen. Das Wachs bildet eine elastische, atmungsaktive Oberfläche und schützt das Holz von außen. Das Holz bleibt auf Dauer schön und elastisch.

NATÜRLICH: GESUND LEBEN

Gut für den Menschen und gut fürs Holz: Sonnenblumen-, Soja-, Lein- und Distelöl sind die Basis unserer Anstriche. Unsere Naturwachse sind im Lebensmittelbereich zugelassen, die Pigmente enthalten keine schädlichen Schwermetalle. Entaromatisiertes Testbenzin sorgt dafür, dass sich der Anstrich gut streichen lässt.

ERGIEBIG: RICHTIG SPAREN

Osmo Anstriche haben einen ungewöhnlich hohen Anteil an Farbpigmenten und Öl. Dadurch sind sie ergiebiger und liefern das gewünschte Ergebnis bereits mit dem ersten oder zweiten Anstrich, ganz ohne Grundierung. Das Ergebnis: Mit einer Dose Osmo Anstrich streichen Sie erheblich mehr Quadratmeter als mit herkömmlichen Farben. Das rechnet sich.

SCHNELL: OHNE ABSCHLEIFEN

Vergessen Sie das zeitaufwändige Abschleifen. Osmo Anstriche können jederzeit ganz einfach renoviert werden. Dafür müssen Sie nicht einmal die ganze Fläche neu streichen.

Osmo Anstrichsysteme – Sie spüren den Unterschied.

FUSSBODEN



HARTWACHS-ÖL
ORIGINAL
(Seite 8)



HARTWACHS-ÖL
RAPID
(Seite 10)



HARTWACHS-ÖL
ANTI-RUTSCH
(Seite 12)



KLARWACHS
(Seite 13)



HARTWACHS-ÖL
FARBIG
(Seite 14)



HARTWACHS-ÖL
EFFEKT (Seite 15)



DEKORWACHS
(Seite 16-19)



ÖL-BEIZE
(Seite 20)



BETON-ÖL
(Seite 28)

MÖBEL



HARTWACHS-ÖL
ORIGINAL
(Seite 8)



HARTWACHS-ÖL
RAPID
(Seite 10)



KLARWACHS
(Seite 13)



HARTWACHS-ÖL
FARBIG
(Seite 14)



HARTWACHS-ÖL
EFFEKT (Seite 15)



DEKORWACHS
(Seite 16-19)



ÖL-BEIZE
(Seite 20)



WOHNRAUM-
WACHS
(Seite 22)



TOPOIL^{HIGH SOLID}
(Seite 24)



HOLZ-
PROTEKTOR
(Seite 27)



BETON-ÖL
(Seite 28)

WAND/DECKE



DEKORWACHS
(Seite 16-19)



**WOHNRAUM-
WACHS**
(Seite 22)



**UVIWAX® UV-
PROTECTION**
(Seite 23)



**HOLZ-
PROTEKTOR**
(Seite 27)



BETON-ÖL
(Seite 28)

PFLEGE



SPRAY CLEANER
(Seite 31)



**WACHSPFLEGE-
UND REINIGUNGS-
MITTEL** (Seite 31)



WISCH-FIX
(Seite 31)



**FUSSBODEN-
REINIGUNGSSET**
(Seite 32)



**FUSSBODEN-
PFLEGESET**
(Seite 32)



**TREPPEN-
PFLEGEBOX**
(Seite 32)



HOLZPASTE
(Seite 31)



**HARTWACHS-ÖL
REPARATUR- UND
PFLEGEPASTE**
(Seite 31)



PFLEGE-ÖL
(Seite 26)



**Unbedenklich
für Mensch,
Tier & Pflanze**

(nach getrocknetem Anstrich)

**Geeignet für
Kinderspielzeug**

Geprüft nach DIN EN 71.3;
speichel- und schweißecht

VIER GLANZGRADE – INDIVIDUELL
WIE IHRE PERSÖNLICHEN
ANFORDERUNGEN!

HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

Speziell auf die Bedürfnisse von Holzfußböden abgestimmt – für eine pflegeleichte und wohngesunde Oberfläche!

- > Farblos, für innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet
- > Hartwachs-Öl Original verstärkt die Farbintensität der Holzoberfläche, ist trittfest, wasser- und schmutzabweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 25 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²

Auch mit SOLAS Zertifikat für den Schiffbau oder in Anti-Rutsch Ausführung (R9/R11) lieferbar.



Verarbeitbar mit:



3011 Farblos
Glänzend



3032 Farblos
Seidenmatt



3065 Farblos
Halbmatt



3062 Farblos
Matt



**Unbedenklich
für Mensch,
Tier & Pflanze**

(nach getrocknetem Anstrich)

**Geeignet für
Kinderspielzeug**

Geprüft nach DIN EN 71.3;
speichel- und schweißecht

WENN ES MAL ETWAS
SCHNELLER GEHEN MUSS!

HARTWACHS-ÖL **RAPID**

Das bewährte Hartwachs-Öl in der schnell trocknenden Variante – für 2 Anstriche an nur einem Tag!

- > Farblos oder transparent weiß, für innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden
- > Hartwachs-Öl Rapid verstärkt die Farbintensität der Holzoberfläche, ist trittfest, wasser- und schmutzabweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 10 l; 25 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²



Verarbeitbar mit:



3232 Farblos
Seidenmatt



3262 Farblos Matt



3240 Weiß
transparent



HARTWACHS-ÖL ANTI-RUTSCH

Ideal für Holzbodenbeläge im Innenbereich, bei denen eine erhöhte Rutschsicherheit gefordert ist.

- > Farblos, für innen
- > Besonders empfohlen für den Schutz aller Holzfußböden und Treppen, bei denen eine erhöhte Rutschsicherheit gefordert wird (Objektbereich), wie Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB und Korkfußböden
- > Hartwachs-Öl Anti-Rutsch ist ein farbloser, rutschgehemmter Anstrich, der die Farbintensität der Holzoberfläche verstärkt, wasserabweisend, schmutzunempfindlich und abriebfest ist.
- > Bei unbehandeltem Untergrund zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,5 l; 10 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²



Verarbeitbar mit:



3088 Farblos
halbmatt (R9)



3089 Farblos
Seidenmatt (R11)



KLARWACHS

Auf die Bedürfnisse von inhaltsstoffreichen Harthölzern abgestimmt – für eine pflegeleichte Oberfläche!

- > Farblos, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für inhaltsstoffreiche Harthölzer, wie Merbau, Wengé, Jatoba etc.
- > Klarwachs dringt besonders tief ein und erhält den natürlichen Charakter des Holzes. Die Oberfläche ist wasserabweisend und bleibt atmungsaktiv
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,5 l; 25 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²



Verarbeitbar mit:



1101 Farblos
auf Merbau



HARTWACHS-ÖL **FARBIG**

Das bewährte Hartwachs-Öl in der farbigen Variante – für einen individuell gefärbten Holzfußboden!

- > Transparent, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet
- > Hartwachs-Öl Farbige erzeugt eine transparente Färbung der Holzoberfläche
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz max. 2 Anstriche. Fußböden max. 1 x mit Hartwachs-Öl Farbige behandeln. Der 2. Anstrich ist mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl vorzunehmen
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 25 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m²



Verarbeitbar mit:



3040 Weiß auf Eiche



3067 Lichtgrau auf Eiche



3071 Honig auf Eiche



3072 Bernstein auf Eiche



3073 Terra auf Eiche



3074 Graphit auf Eiche



3075 Schwarz auf Eiche



HARTWACHS-ÖL EFFEKT

Das bewährte Hartwachs-Öl für den besonderen Effekt!

- > Transparent, seidenmatt, für Innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet
- > Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold erzeugt schimmernde Glanzeffekte und Hartwachs-Öl natural erhält die Natürlichkeit
- > Anzahl der Anstriche: Fußböden maximal 1 x mit Hartwachs-Öl Effekt behandeln. Der 2. Anstrich ist mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl vorzunehmen
- > Gebindegrößen: 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m²



Verarbeitbar mit:



3041 Natural
auf Eiche



3091 Silber
auf Räumereiche



3092 Gold
auf Räumereiche

Nur für helle, heimische Holzarten geeignet!

Optimal für dunkle Holzarten wie Räumereiche oder Wenge, sowie dunkel eingefärbte Holzoberflächen.



**Unbedenklich
für Mensch,
Tier & Pflanze**

(nach getrocknetem Anstrich)

**Geeignet für
Kinderspielzeug**

Geprüft nach DIN EN 71.3;
speichel- und schweißecht

IMMER EINEN DEM NATURTON DES
HOLZES ENTSPRECHENDEN ODER
ETWAS DUNKLEREN TON WÄHLEN!

DEKORWACHS, TRANSPARENTE TÖNE

Transparent und intensiv gefärbt gestalten – das Allround-Talent für Holz im Innenbereich!

- > Transparent oder intensiv, seidenmatt oder matt, für innen
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden*, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- > Dekorwachs sorgt für eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Sie wird wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen
- > Gebindegrößen: 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 25 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²



Verarbeitbar mit:



3101 Farblos auf Fichte



3102 Buche leicht gedämpft auf Fichte



3103 Eiche hell auf Fichte



3111 Weiß auf Fichte



3118 Granitgrau auf Fichte



3119 Seidengrau auf Fichte



3123 Goldahorn auf Fichte



3136 Birke auf Fichte



3137 Kirschbaum auf Fichte



3138 Mahagoni auf Fichte



3143 Cognac auf Fichte



3161 Ebenholz auf Fichte



3164 Eiche auf Fichte



3166 Nussbaum auf Fichte



3168 Eiche Antik auf Fichte

* Bei Fußböden wird ein Endanstrich mit einem farblosen Hartwachs-Öl empfohlen. Bei 3111 Weiß mit Hartwachs-Öl 3040 Weiß oder Hartwachs-Öl 3041 Natural endbehandeln.



INTENSIVE FARBTÖNE FÜR
BESONDERE AKZENTE!

DEKORWACHS, INTENSIVE TÖNE

- > Als farbgebende Grundierung für Holzbodenbeläge nur einen Anstrich vornehmen. Nach vollständiger Trocknung einen Endanstrich mit einem Osmo Hartwachs-Öl vornehmen
- > Alle Farbtöne des Dekorwachs sind untereinander oder mit einem Osmo Hartwachs-Öl Original mischbar
- > Direkt verwenden oder als Grundlage für kreative Farbtöne einsetzen. Mischideen finden Sie ab Seite 36.



Verarbeitbar mit:



1 Anstrich = transparente Oberfläche



2 Anstriche = intensive Oberfläche



3104 Rot auf Fichte



3105 Gelb auf Fichte



3125 Blau auf Fichte



3131 Grün auf Fichte



3132 Graubeige auf Fichte



3169 Schwarz auf Fichte



3172 Seide auf Fichte



3181 Kiesel auf Fichte



3186 Weiß Matt auf Fichte



3188 Schnee auf Fichte

Intensive Töne sind nicht in allen Gebindegrößen erhältlich.



**zahlreiche
Farb-
intensitäten
möglich**

MIT MAXIMALER FARBINTENSITÄT

ÖL-BEIZE

Speziell für die professionelle Färbung von Holzfußböden – nahtlos und individuell!

- > Transparent- oder intensivfarbig, für innen
- > Besonders geeignet für Holzböden, z. B. Massivholzdielen, Landhausdielen, Parkett, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden.
- > Osmo Öl-Beize ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest, als transparent- oder intensivfarbige Grundierung für Holzoberflächen verwendbar und bleibt dabei offenporig.
- > Für ein transparentfarbiges Streichergebnis reicht ein Anstrich, für ein intensivfarbiges Streichergebnis sind zwei Anstriche notwendig.
- > Gebindegrößen: 0,5 l; 1,0 l; 2,5 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24–48 m²



Verarbeitbar mit:



3501 Weiß
transparent/intensiv



3512 Silbergrau
transparent/intensiv



3514 Graphit
transparent/intensiv



3516 Jatoba
transparent/intensiv



3518 Lichtgrau
transparent/intensiv



3519 Natural
transparent




3541 Havanna
transparent/intensiv



3543 Cognac
transparent/intensiv



3564 Tabak
transparent/intensiv



3590 Schwarz
transparent/intensiv



WOHNRAUM-WACHS

Neuartiger Holzanstrich mit wachsartigem Charakter – ideal zur Renovierung aller Paneel- oder Profill Holzdecken!

- > Transparent oder deckend, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- > Wohnraum-Wachs ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche
- > Schnell trocknend – für 2 Anstriche an nur einem Tag!
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 10 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m²



Verarbeitbar mit:



7393 Weiß
Transparent



7394 Weiß
Deckend



UVIWAX® UV-PROTECTION

Seidenmatter Holzanstrich mit UV-Schutz für den Innenbereich.

- > Farblos oder transparent, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen als Alleinanstrich für Wand- und Deckenverkleidungen, sowie Schränke und Türen
- > Uviwax® UV-Protection reduziert die natürliche Holzvergilbung deutlich und der natürliche, helle Holzfarbton bleibt lange erhalten
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 10 l; 25 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m²



Verarbeitbar mit:



7200 Farblos
Seidenmatt



7266 Fichte-Weiß
Transparent



Lebensmittelecht

EURO-Norm 1186 Teil 5/14

Unbedenklich für Mensch,
Tier und Pflanze – nach
getrocknetem Anstrich

GARANTIERT LEBENSMITTELECHT!

TOPOIL^{HIGH SOLID}

Öl-Wachs-Anstrich – speziell entwickelt für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz!

- > Farblos oder transparent, matt, für innen
- > TopOil macht die Holzoberfläche widerstandsfähig gegen Haushaltschemikalien und Flecken, wasserabweisend und abriebfest. Sie ist speichel- und schweißecht, lebensmittelecht, sowie geeignet für Kinderspielzeug
- > Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegröße: 0,5 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²



Verarbeitbar mit:



3028 Farblos
Seidenmatt



3058 Farblos Matt



3061 Akazie Matt



3068 Natural Matt



3037 Weiß
Seidenmatt



3038 Terra
Seidenmatt



3039 Graphit
Seidenmatt




Unbedenklich für Mensch, Tier & Pflanze
 (nach getrocknetem Anstrich)
Geeignet für Kinderspielzeug
 Geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht

PFLEGE-ÖL



Ideal zum auffrischen und pflegen von Hartwachs- Öl Oberflächen.





- > Farblos oder transparentfarbig, für innen
- > Besonders empfohlen für die Pflege aller mit Hartwachs-Öl behandelten Holzoberflächen, wie: Massivholzdielen, Landhausdielen, Parkett, Schiffsböden, OSB- und Korkfußböden, Treppen, Möbeloberflächen und den Objektbereich (z. B. Restaurants, Museen und andere stark beanspruchte Böden).
- > Pflege-Öl frischt stumpfe und matte Oberflächen wieder auf, passt Glanzgrade an, ist offenporig, wasserabweisend, schmutz- und fleckenunempfindlich.
- > Ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche genügt.
- > Gebindegröße: 1,0 l; 2,5 l; 10 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 40–60 m²



Verarbeitbar mit:




			
3079 Farblos Matt	3081 Farblos Seidenmatt	3098 Farblos Halb matt Anti-Rutsch (R9)	3440 Weiß Transparent



HOLZPROTEKTOR

Biozidfreie Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen!

- > Farblos, für innen und außen
- > Im Innenbereich besonders empfohlen für Holz in Feuchträumen, wie Badezimmern; im Außenbereich besonders empfohlen für Sandkästen und Kinderspielgeräte
- > Holzprotektor ist stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden
- > Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,5 l; 25 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 8,4 m²



Verarbeitbar mit:



4006 Farblos



**Unbedenklich
für Mensch,
Tier & Pflanze**

(nach getrocknetem Anstrich)

**Geeignet für
Kinderspielzeug**

Geprüft nach DIN EN 71.3;
speichel- und schweißecht

WENIGER SCHMUTZEMPFLINDLICH!

BETON-ÖL

Macht Betonoberflächen und unglasierte Fliesen schmutz-unempfindlich

- > Farblos, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für nahezu alle Arten von Beton (Sichtbeton), Betonwerksteinen, Estrich, sowie von off-porigem Naturstein
- > Reduziert deutlich das Staubverhalten bei Estrich- und Betonflächen.
- > Bei unbehandeltem Untergrund zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,5 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 50 m². Die Reichweite des Produktes hängt sehr stark von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab und es kann zu deutlichen Abweichungen der Reichweite führen.



Verarbeitbar mit:



610 Farblos



DAS LEBEN IST ZU KURZ FÜR
FALSCHES PFLEGE!

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie im Fachhandel, in unserer Fußboden-Broschüre zu den Themen optimaler Schutz, Reinigung/Pflege und Renovierung und im Internet unter www.osmo.de.



SPRAY CLEANER

Farblos. Zur Reinigung von geölten und gewachsten Möbeloberflächen oder Küchenarbeitsplatten. Reinigt ohne die schützende Öl-Wachs-Oberfläche zu schädigen.



WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL

Farblos oder Weiß transparent. Zur Auffrischung stumpfer Böden. Reinigt und regeneriert gleichzeitig, versorgt das Holz mit natürlichen Hartwachsen.



HOLZPASTE

Perfekt zum Ausbessern von kleinen Rissen und Fugen im Holz. Erhältlich in den Farben Weiß, Buche, Fichte/Kiefer, Mahagoni und Eiche.



HARTWACHS-ÖL REPARATUR- UND PFLEGE PASTE

Farblose, pastöse Öl-Wachs-Kombination zur Ausbesserung von kleinen Beschädigungen für alle mit Hartwachs-Öl behandelten Holz-Oberflächen, wie z. B. Möbeloberflächen, Arbeitsplatten und Holzfußböden.



WISCH-FIX

Reinigungs- und Pflegekonzentrat für die regelmäßige Feuchtpflege. Speziell entwickelt für Holzfußböden, die mit einem Osmo Hartwachs-Öl behandelt wurden.



INTENSIV-REINIGER

Hochwirksamer, leicht alkalischer Spezialreiniger zur Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen auf geölten und gewachsten Oberflächen als Alternative zum Schleifen.



FUSSBODEN-PFLEGESET

Das Osmo Fußboden-Pflegeset ist ideal zur Reinigung und Pflege von Holzfußböden. Das Set enthält 1 Liter Wisch-Fix, 0,4 Liter Wachspflege- und Reinigungsspray, 3 Auftragstücher und eine ausführliche Pflegeanleitung für Ihren Holzfußboden.



TREPPEN-PFLEGEBOX

Die Osmo Treppen-Pflegebox ist ideal für die Reinigung und Auffrischung, sowie das Pflegen von Treppen aus Holz. Die Box enthält 0,25 Liter Wisch-Fix, 0,2 Liter Pflege-Öl, 2 Auftragstücher, ein Schleifpad und eine ausführliche Pflegeanleitung für Ihre Treppe.



TOPOIL OBERFLÄCHEN-SET

Ideal für den Schutz von Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz. Das Set enthält 0,5 Liter TopOil 3058, 0,5 Liter Spray Cleaner, einen Hand Padhalter, 2 Öl-Farben Auftrags-Vliese, ein Schleifvlies und eine ausführliche Pflegeanleitung für Ihre Holzoberfläche.



FUSSBODEN-REINIGUNGSSET

Zur Pflege von Holz-, Kunststoff-, Fliesen- und Naturstein-Fußböden. Enthält Basis Bodenplatte mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel, Staubmop, Feuchtmop und Aktivfasertuch.



ABBEIZER

Geruchsmilder, stark lösender und universell einsetzbarer Abbeizer für lösemittelbeständige Untergründe. Löst und entfernt Kunstharzlacke, 1K-Lacke, Dispersions- und Latexfarben, Ölfarben, Lasuren, Dispersionskleber, Kunststoffputze.



EASY CLEAN

Für die schnelle Handreinigung und Pflege. Entfernt mühelos Öl und Wachs, sowie Bitumen, Teer, Tinte, Klebstoff. Kein Wasser zum Abspülen notwendig.



EASY PADS

Spezialtücher zum Reinigen und Pflegen von geölten und gewachsen Holzoberflächen. Auch geeignet zum gleichmäßigen Auftragen von Osmo Dekorwachs.



PINSELREINIGER UND VERDÜNNER

Zum Reinigen der Arbeitsgeräte nach dem Auftrag von Osmo Holzanstrichen, Öl- oder Kunstharzfarben. Einfach und schnell saubere Pinsel!



FLÄCHENSTREICHER

Erhältlich in 25, 50, 60, 80 und 100 mm Breite. Geeignet für die Verarbeitung aller öl-basierten Holzanstriche von Osmo.



ROLL- UND STREICHSET

Zur manuellen Verarbeitung von allen Osmo Anstrichen. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreiffrillen, Einwegeinsätze (3 Stück), Mikrofaserrolle (100 mm breit), Steckbügel mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel und Flächenstreicher (60 mm breit).



FUSSBODEN-ROLLSET

Zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreiffrillen, Einwegeinsätze (3 Stück), Mikrofaserwalze (250 mm breit), mit Steckbügel mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel und einen Rollen-Abstreifer.



FUSSBODENSTREICHBÜRSTE MIT HANDGRIFF

Dank ergonomischem Handgriff und Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel geeignet zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen und Dekorwachs. Erhältlich in 220 und 400 mm Breite.



SYSTEM TELESKOPSTIEL

Hochwertiger Aluminium-Teleskopstiel mit SoftTouch-Haltegriff und Quick-Connect-Verbindung. Verstellbar von 120–200 cm.



PADHALTER MIT GELENK

Zum manuellen Auftragen von farbgrundierenden Osmo Holzanstrichen oder intensivem Reinigen von Ecken und Kanten. Mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel.



HAND PADHALTER

Mit Superpads ideal zum Auftragen von farbgrundierenden Osmo Holzanstrichen. Mit dem Öl-Farben Auftrags-Vlies, ideal für den Auftrag aller Osmo Hartwachs-Öle und Öl-Farben.



ÖL-FARBEN AUFTRAGS-SET

Für die einfache und optimale Verarbeitung aller Osmo Öl-Farben auf glatten Untergründen. Das Set enthält einen Hand Padhalter, 2 Öl-Farben Auftrags-Vliese, Farbwanne 22 x 20 cm und 3 Wanneneinleger.



ABZIEHER MIT GUMMILIPPE

Erhältlich in 220mm und 350mm Breite. Ideal für den zweifarbigen Auftrag (Duo-Ton-Technik)



FLOORXCENTER

Anwenderfreundliche Einscheibenmaschine zur Reinigung, Auffrischung, Einpflege und Einfärbung geölter Böden. Ideal für große Flächen und zur maschinellen Instandhaltung Ihres Holzbodens.



TERRASSEN- UND FUSSBODENREINIGUNGSMASCHINE

Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Anlösen und Aufnahme des Schmutzes in einem sauberen Arbeitsgang. Fragen Sie Ihren Fachhändler!



HANDXCENTER

Für ein einfaches und optimales Auffrischen oder Einfärben von ölbasierenden Anstrichen auf Möbeloberflächen, Treppen und Arbeitsplatten.



WERZEUGE MIT SYSTEM.
EFFIZIENTER ARBEITEN DANK
QUICK-CONNECT.



WERDEN SIE KREATIV – MISCHTÖNE
EINFACH SELBER HERSTELLEN!

LIEBLINGSFARBEN

Ihre Kreativität kennt keine Grenzen? Machen Sie unsere Anstriche zu Ihren Begleitern: Mit Osmo Dekorwachs holen Sie das Beste aus Holzflächen im Innenbereich heraus. Mischen Sie einfach Ihren Lieblingsfarbton. Egal, was Sie vorhaben – Osmo hat garantiert das richtige Rezept. Innerhalb einer Produktfamilie dürfen Sie nach Belieben mischen. Besonders gut gelingt das mit diesen drei Techniken:



ABMISCHEN

So zieht der sanfte skandinavische Stil bei Ihnen ein: Nehmen Sie Ihre Wunschfarbe und mischen sie mit einer hellen Farbe, zum Beispiel Weiß. Das Resultat sind sanfte, pastellige Töne für ein gemütliches Zuhause.

NEU MISCHEN

Sie haben eine Lieblingsfarbe, die es noch nicht als fertiges Produkt gibt? Kein Problem: Bei unseren Rezepten ist sie vielleicht dabei. Mischen Sie die Farben einfach nach Anleitung und tragen Sie diese dann auf die gewünschten Oberflächen auf. Wollen Sie etwas Neues ausprobieren? Gute Idee. Versuchen Sie es zuerst mit kleinen Mengen – bestellen Sie sich unsere Mustertütchen zum Ausprobieren unter www.osmo.de.

AUFMISCHEN

Sie wünschen sich für Ihre Holzmöbel oder -wände einen besonderen Effekt? Dann ist die Duo-Ton-Technik das Richtige: Streichen Sie die Farbe auf einer strukturierten Holzoberfläche und tragen Sie nach der Trocknung eine weitere Farbe auf. Den noch nassen zweiten Anstrich ziehen Sie dann mit dem Osmo Abzieher mit Gummilippe ab. An den erhabenen Stellen erscheint wieder die erste Farbe, die Neue setzt sich in den Vertiefungen ab. So kommt die Maserung der Holzoberfläche besonders gut zur Geltung.

ABMISCHEN



Farbrezept

3188/100g Schnee
3105/10g Gelb



Farbrezept

3188/100g Schnee
3125/5g Blau



Farbrezept

3188/100g Schnee
3104/10g Rot



Farbrezept

3188/100g Schnee
3131/5g Grün



Farbrezept

3111/100g Weiß
3138/10g Mahagoni



Farbrezept

3111/30g Weiß
3138/10g Mahagoni



Farbrezept

3111/10g Weiß
3138/10g Mahagoni

NEU MISCHEN



Farbrezept

3188/2g Schnee
3131/62g Grün
3105/37g Gelb



Farbrezept

3188/87g Schnee
3169/3g Schwarz
3131/5g Grün
3105/5g Gelb



Farbrezept

3104/70g Rot
3105/35g Gelb



Farbrezept

3101/10g Farblos
3123/10g Goldahorn



Farbrezept

3101/10g Farblos
3137/10g Kirschbaum



Farbrezept

3101/10g Farblos
3138/10g Mahagoni



Farbrezept

3101/10g Farblos
3164/10g Eiche



GESTALTEN MIT DER NATÜRLICHEN STRUKTUR VON HOLZ

Das ist ein besonderer Effekt: Kombinieren Sie auf einer strukturierten Oberfläche zwei Farben. Je mehr Struktur das Holz hat, desto lebendiger wirkt die Oberfläche. Diese Duo-Ton-Technik verändert Möbel, Türen oder Holzwände ganz intensiv und setzt Akzente. Wenn Sie das Ungewöhnliche lieben, probieren Sie es aus. Sie werden Freude daran haben.




Farbe
3105 Gelb

+



Farbe
3125 Blau

=



Mischfarbe



Farbe
3105 Gelb

+



Farbe
3104 Rot

=



Mischfarbe

Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter
www.osmo.de/ideengeber/selber-machen/duo-ton/

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

