



## Abbund für den Profi

### Checkliste Abbund:

Bitte ausfüllen und per Fax an: 0211-72009-11, oder per E-Mail zurück

Firma: \_\_\_\_\_ Kundennr.: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_ Mobil: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Projektname: \_\_\_\_\_ Gibt es eine DXF oder DWG-Datei zum BV?  Ja, kommt per E-Mail  Nein  
 Lieferadresse: \_\_\_\_\_ Liefertermin: \_\_\_\_\_

**Ansprechpartner bei Fragen zum BV:** ( nur ausfüllen, wenn Direktkontakt durch Fa. Hüttemann erwünscht ist )

Architekt: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Statiker: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

	BSH GL24c	BSH GL24h	BSH GL8c	GL28h	Sichtqualität	Industriequal.	KVH-Nsi
Fußpfetten:							
Mittelpfetten:							
Firstpfetten:							
Sparren:							
Zangen:							

Zusatztext:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Wechselungen ausführen? Kamin  Treppe  DFF  Zapfen  Stumpf mit Markierung

Taufabschnitt Sparren: \_\_\_\_\_ Abschnitt Pfetten: \_\_\_\_\_

**Skizze mit Maßangaben:**

Taufschalung: Sparren **nicht** ausklinken  Sparren ausklinken  cm

Anschluß Zangen: Zwischen Mittelpfetten  An Unterkante  An Oberkante   
 Über Mittelpfetten  →  
 Unter Mittelpfetten  → Verkämmung  cm  
 Sparren und Zangen bohren  Bolzen  $\varnothing$ : cm  
 Pfetten und Zangen bohren  Bolzen  $\varnothing$ : cm

Firstzangen: Querschnitt: einseitig  beidseitig

Traufe: Dachüberstand rechts: cm Dachüberstand links: cm

Ortgang: Dachüberstand: cm 1 Außensparren  2 Außensparren

Fußpfette vorbohren?   $\varnothing$  cm Abstand: cm

Fußpfettenrücksprung: \_\_\_\_\_ cm

Zangenhöhe: \_\_\_\_\_ cm OK Rohfußboden bis UK Zange

Drempelhöhe: \_\_\_\_\_ cm OK Rohfußboden bis OK Ringanker

Mittelpfettenhöhe: \_\_\_\_\_ cm OK Rohfußboden bis UK Mittelpfette

Datum: \_\_\_\_\_

Stempel / Unterschrift Kunde